



Немецкое качество по доступной цене



Автоматические
гаражные ворота
от **34.990 р.***

Входные
двери
от **29.000 р.***

Для Вашего дома – всё самое лучшее!
Не упустите наше специальное предложение!



✓ Консультации
профессионалов



✓ Выезд
специалиста



✓ Качественный
монтаж



✓ Замена старых
ворот на новые



Made in Germany

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2014, вкл. привод **от 34.990 р.***

Экономия до 30 %

Гаражные секционные ворота RenoMatic 2014
М-гофр, вкл. привод ProMatic

- Двустенные теплоизоляционные секции
- Привод гаражных ворот ProMatic с современной радиосистемой BiSecur и пультом дистанционного управления HS 5 BS белого цвета

• Размеры ворот по акции:

2500 × 2125 мм
2500 × 2250 мм
2500 × 2500 мм

2750 × 2125 мм
2750 × 2250 мм
2750 × 2500 мм


3000 × 2125 мм
3000 × 2250 мм
3000 × 2500 мм



Тёмный дуб
Decograin
от 36.490 р.*



Золотой дуб
Decograin
от 36.490 р.*



Коричневый цвет RAL 8028
New Silkgrain
от 34.990 р.*



Титан
New Silkgrain
от 34.990 р.*



Белый цвет RAL 9016
New Silkgrain
от 34.990 р.*

Просто и удобно: запрос положения ворот не выходя из дома!

Только у Hörmann

BiSecur

Инновационная радиосистема BiSecur для приводов гаражных и въездных ворот

Благодаря новой **сверхнадежной системе кодировки BiSecur** Вы можете быть уверены в том, что никто не скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была испытана и сертифицирована специалистами по безопасности Рурского университета г. Бохума. Она подходит для управления гаражными воротами, въездными воротами, освещением и т.д.

С помощью радиосистемы BiSecur Вы можете легко запросить положение ворот. По цвету светодиода на пульте дистанционного управления HS 5 BS Вы узнаете, закрыты Ваши ворота или нет. Теперь Вам **не надо для этого выходить из дома в непогоду**. Вы также можете легко закрыть ворота из дома, нажав на кнопку пульта ДУ.



reddot design award
honourable mention 2011

Эксклюзивный 5-клавишный пульт дистанционного управления HS 5 BS белого цвета с глянцевой поверхностью, с функцией запроса положения ворот (серийно входит в поставку)

Эксклюзивные пульты дистанционного управления BiSecur

подкупают глянцевой поверхностью под рояльный лак и красивой формой, благодаря которой пульт особенно хорошо «лежит» в руке. Хромированные колпачки расставляют акценты и дополняют элегантный внешний вид. Эксклюзивный дизайн пультов ДУ BiSecur Hörmann был отмечен премией международного жюри.



Входная
дверь
RenoDoor Plus 2014

64.990 р.*

Боковой
элемент двери
RenoDoor Plus 2014

от 28.990 р.*



Входная дверь RenoDoor Plus 2014

- Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 65 мм
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- Устройство многоточечного запираения с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 × 2100 мм
- Размер бокового элемента по акции: 400 × 2100 мм
- Электрическое устройство открывания с электрозаселкой (опция) – 2.690 р.



Тёмный дуб
Decograin
64.990 р.*



Золотой дуб
Decograin
64.990 р.*



Коричневый цвет
RAL 8028
64.990 р.*



Титан
Decograin
64.990 р.*



Белый цвет
RAL 9016
64.990 р.*

Входная дверь TopSecur 2014



- По конструкции не отличается от входной двери ThermoSafe
- Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки
- Алюминиевое дверное полотно с термическим разделением толщиной 73 мм, с внутренней стороны – белого цвета RAL 9016
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм, с термическим разделением
- **Защита от взлома класса RC 2**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 0,9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Подходящие боковые элементы Вы найдете в нашем ассортименте алюминиевых входных дверей
- Размеры двери по акции min. 850 × 2022 мм, max. 1250 × 2250 мм по размерам заказчика – без надбавки к цене
- Открывание внутрь
- Электрическое устройство открывания с электрозаселкой (опция) – 2.690 р.



Цвет Hörmann SN 607
каштановый
(структурный лак)
120.000 р.*



Коричневый цвет
RAL 8028
120.000 р.*



Белый алюминий
RAL 9006
120.000 р.*



Цвет Hörmann SN 703
антрацит
(структурный лак)
120.000 р.*



Белый цвет
RAL 9016
120.000 р.*

**Прекрасная
теплоизоляция
и надежная защита
Вашего дома!**

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.
*Рекомендуемая цена предложениям по акции размеров ворот, а также других изделий, указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа (RenoMatic 2014: 2500 × 2125 мм; 2500 × 2250 мм; 2500 × 2500 мм; 3000 × 2125 мм; 2750 × 2250 мм; 2750 × 2500 мм; 3000 × 2250 мм; RenoDoor Plus 2014: 1000 × 2100 мм; TopSecur 2014: min. 850 × 2022 мм; max. 1250 × 2250 мм; боковой элемент RenoDoor Plus 2014: 400 × 2100 мм), вкл. НДС 18%. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.12.2014.

Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с современной радиосистемой BiSecur и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции «проходная створка»

Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета

- Привод откатных ворот с современной радиосистемой BiSecur и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения / ширины ворот должны заказываться отдельно



Серийно с пультом ДУ HS 4 BS черного цвета



Входная дверь RenoDoor light

- Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- Окрашена с внутренней и внешней стороны
- 2 цвета, одинаковых по цене
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением, в исполнении Roundstyle
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- Высокая теплоизоляция, коэффициент $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- Дополнительный замок (опция) – 5.890 р.
- Электрическое устройство открывания с электрозащелкой (опция) – 2.690 р.



Белый цвет
RAL 9016
29.000 р.**



Коричневый цвет
RAL 8028
29.000 р.**



Тёмный дуб
Decograin
29.000 р.**