

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-800	до 11,2 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	6 980
	LG-1200	до 18,6 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	8 000
	LG-600F	до 8,4 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	8 300
	LG-1000F	до 16,0 м ² <i>тах высота ворот зависит от выбранной рейки</i>	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	9 620


Рейки для приводов серии LEVIGATO

	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	2 140
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	2 580
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	3 460
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	2 860
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3 300
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4 240

Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTO


	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	13 680
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	15 880
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	20 000

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBIO

	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	27 700
	AM-5000		Открытие створок Внутрь и наружу.	Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	11 400

Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO

	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, тах крутящий момент 35Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	23 960
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, тах крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	26 440
	TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, тах крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	31 320
	TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, тах крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	34 960

	TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, max крутящий момент 130Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращлокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	36 760
--	------------------------	-------------------------------------	--	--	---------------

Дополнительные аксессуары

  <p>AT-4N AR-1-500N</p>   <p>LM-L SL-U</p>	AT-4N	4-х канальный пульт дистанционного управления	780
	AT-4N-KIT10	Комплект из 10 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления	7 104
	AT-4N-KIT100	Комплект из 100 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления	51 520
	AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов	1 176
	LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные	1 320
	LM-L-KIT3	Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных	3 360
	SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления	1 456
SL-U-KIT3	Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления	3 706	