

Стальная внутренняя одностворчатая дверь ZK-1 (левая или правая)

Стандартная комплектация:

- дверное полотно толщиной 40 мм из оцинкованной стали 0,6 мм
- толстый 3-сторонний фальц (слева, сверху и справа)
- заполнение полотна - сотовый (ячеистый) картон, приклеенный по всей поверхности
- угловая коробка (с входением в пол на 30 мм) из оцинкованной стали 2,0 мм
- шесть приваренных отгибных анкеров для дюбельного монтажа
- трёхсторонний EPDM уплотнитель
- без порога
- грунтовочное порошковое покрытие белого цвета, RAL 9016 (полотно и коробка)
- врезной замок под профильный цилиндр с ригелем и защёлкой (без проф.цилиндра)
- один бородчатый ключ
- нажимные ручки (полипропилен чёрного цвета)
- две двухсоставные петли



№ п/п	Номер изделия для заказа		Открытие	Размер для заказа, мм		Требуемый размер проёма, мм		Цена 1 шт. с НДС	К-во на складе			Дополнительная информация об изделии
	артик.	комисс.		ширина	высота	ширина	высота		С.-Пб	Москва	Екатеринбург	
2	631118		лев.	1000	2125	1010	2130	3 500р.	1			С вырезом под остекление Рис.5 (без стекла)
3	631018		лев.	1000	2125	1010	2130	3 500р.	11			
4	631017		прав.	1000	2000	1010	2005	3 500р.			22	
5	631016		лев.	1000	2000	1010	2005	3 500р.	7		21	
6	631007		прав.	750	2125	760	2130	3 500р.	48	19	15	
7	631006		лев.	750	2125	760	2130	3 500р.	72	24	22	
8	631005		прав.	750	2000	760	2005	3 500р.			6	
9	631004		лев.	750	2000	760	2005	3 500р.			6	
12	632004		лев.	750	2000	760	2005	3 500р.		9		Плёночное покрытие "бук"
14	693004		прав.	800	2000	800	2000	3 500р.			25	Оцинкованное полотно

На все указанное оборудование указана фиксированная стоимость в рублях включая НДС 18%, без учета стоимости доставки и монтажа.

На некотором оборудовании могут быть повреждения (небольшие царапины, сколы, мелкие вкрапления и точки и т.д.)

Рекламации к внешнему виду и комплектации оборудования по спецпредложению - не принимаются.

Более подробную информацию состоянии внешнего вида и комплектации, уточняйте у Вашего регионального представителя Хёрманн.