

Вес зашивки для ворот высотой 2м

ТИП системы	заказная ширина (м)	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	
микро4м 350 кг	*	86	212	134	73	155	94																
		4,5	5,3			6,0																	
эко5м 500 кг	*	158	87	270	184	115	280	200	135	80													
		5,0	6,0			7,0																	
евро7м 800 кг	2,0 заказная высота (м)	240	150	390	285	200	123	320	235	160	96	232	161	100									
		6,0	7,0			8,0			9,0														
макс12м 2000 кг	*																				1400	1100	900
																					12,0		

* - длина направляющей ворот

Вес зашивки при другой высоте ворот рассчитывается по формуле:

При высоте ворот > 2 м: $V(\text{кг}) = V(\text{кг при высоте ворот 2м из таблицы}) - 2 * K$

При высоте ворот < 2 м: $V(\text{кг}) = V(\text{кг при высоте ворот 2м из таблицы}) + 2 * K$

+	1,9м	1,8м	1,7м	1,6м	1,5м
-	2,1м	2,2м	2,3м	2,4м	2,5м
K	1	2	3	4	5